



SUMMERS®

ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК



Изображена
модель шир. 32 ф

Построен для эксплуатации в тяжелых полевых условиях. Каток обеспечивает идеальную подготовку почвы перед посевом, не распыляя почву

Спирали оставляют за собой след «в ёлку», закрывают влагу и сокращают ветровую эрозию. Хорошо прикатанное семяложе обеспечивает ранние всходы.



Простая конструкция сварена из стальной трубы. Каток можно использовать с сеялкой, почвообрабатывающим оборудованием или индивидуально для прикатывания почвы. Удлиненная сцепка позволяет легко поворачивать за оборудованием равной длины.

Крылья 3 и 5- секционных катков складываются при помощи гидравлики над центральной секцией для безопасной транспортировки.



Каждая прикатывающая спираль имеет независимое крепление и может двигаться в зависимости от контуров поля. **С-образные стойки Superflex с пружинами** помогают сократить следы от протекторов, перенося вес рамы на спирали.

Центральная секция имеет двойные качающиеся оси с колесами 11L x 15. При движении по неровной поверхности такой дизайн сокращает нагрузку на раму и колебание машины. Секции крыльев имеют шины 7.60 x 15 (Опция для крыльев с одиночными спиралями). Регулируемые гидравлические цилиндры с двойным ходом поршня на 16 дюймов поднимают и опускают транспортные колеса центральной секции. Основные секции крыльев складываются посредством гидравлических цилиндров с ходом поршня на 32 дюйма. На 5-рамных моделях имеются дополнительные 16-дюймовые цилиндры. Все цилиндры соединены в одну гидравлическую систему. Ширина 3 и 5 рамных катков в транспортном положении - 19 ф.



С-образная стойка Superflex с пружинами



Размер прикатывающих спиралей 1-3/4", вес 150 ф.на фут.

Технические характеристики					
Ширина	Мощность двиг. л/с	Кол-во секций	Кол-во спиралей	Транспортная высота	Вес (ф)
18 ft.	17-33	1	3	7'-4"	4,555
20 ft.	18-36	1	3	7'-4"	4,740
21 ft.	19-39	1	3	7'-4"	4,835
26 ft.*	24-48	3	5	8'-4"	7,550
28 ft.*	26-51	3	5	9'-4"	7,780
30 ft.*	27-55	3	5	10'-4"	8,150
32 ft.*	29-59	3	5	11'-4"	8,370
34 ft.	32-62	3	7	12'-4"	9,380
36 ft.	33-66	3	7	13'-4"	9,610
38 ft.	34-70	3	7	14'-4"	9,830
40 ft.	37-73	3	7	15'-4"	10,240
42 ft.	38-77	3	7	16'-4"	10,450
44 ft.	40-80	3	9	17'-4"	11,540
46 ft.*	42-85	5	9	14'-4"	12,910
48 ft.*	44-88	5	9	14'-4"	13,140
50 ft.*	45-92	5	9	14'-4"	13,410
52 ft.*	48-96	5	11	16'-4"	15,460
54 ft.*	50-99	5	11	16'-4"	15,700
56 ft.*	52-102	5	11	16'-4"	15,920
58 ft.	53-106	5	13	16'-4"	17,080
60 ft.	55-110	5	13	16'-4"	17,300
62 ft.	57-114	5	13	16'-4"	17,550

* включая крылья с одиночными спиралями

Стандартная комплектация:

- Сцепка выравнивающая
- Рама катка 4" x 4"
- Цепь безопасности
- Комплект фонарей

Опции:

- Шины 7.60 x 15" и оси/ступицы 611 в сборе для крыльев с одиночными спиралями.

SUMMERS®

Manufacturing Co., Inc.

Devils Lake and Maddock, ND

Тел. (800)732-4347, внут. 4010

Посетите наш сайт:

www.summersmfg.com